

GRIMANI

DEKORATÍVNA POVRCHOVÁ ÚPRAVA PRE INTERIÉRY - PRE RÔZNE POVRCHY - S KOVOVÝM VZHĽADOM

Séria 024

POPIS

GRIMANI je dekoratívna povrchová úprava, navrhnutá pre prekrytie a dekoráciu rôznych povrchov v súčasnej architektúre.

Povrchová úprava GRIMANI je charakteristická príľnavosťou a vysokou pružnosťou. Nie je určená len na steny a na typické povrchy obydli, ale aj na bytové doplnky, tienidlá lúčov, police, rámy a malé kusy nábytku, ktoré tak získavajú vzhľad módneho dizajnu. Povrchy, ktoré ožívajú vďaka elegantnej textúre, spolu so zjemňujúcim odrazovým efektom, ktorý sa mení od pololesklého po žiarivý, v závislosti na dopadajúcom svetle. S povrchovou úpravou GRIMANI je možné získať množstvo estetických efektov, pričom aplikácia je veľmi jednoduchá.

Povrchová úprava GRIMANI má veľmi nízky obsah prchavých zlúčenín a neobsahuje formaldehyd a pridané plastifikačné činidlá, čím je vhodná špecificky pre natieranie interiérov, a nevyžaduje tak intenzívne vetranie pred ich opätovným obývaním.

INFORMÁCIE O POUŽITÍ

Je aplikovateľná na:

- Drevené konglomeráty, drevotriesku a podobné materiály. Podklady z nového alebo už lakovaného a vhodne pripraveného dreva.
- Vinylový tapetový papier, zo sklenených vlákien a z vlákien celulózy.
- Umelú kožu, slabú lepenku a tkaniny.
- Kovové podklady.
- Podklady z PVC.
- Nové i staré omietky, s obsahom vodných pojív.
- Betónové povrchy a rôzne minerálne konglomeráty, za predpokladu, že sú absorpčné.
- Povrchy zo sadry a sadrokartónu a dekoratívne nástenné panely.
- Staré nanesené farby a organické alebo minerálne povrchové nátery, suché, kompaktné, absorpčné a kohézne.

Povrchy sa vhodne pripravujú podľa podmienok odseku 'PRÍPRAVA PODKLADU'.

Nepoužívať na čerstvé podklady.

POZOR pri použití na drevách bohatých na trieslovinu. Na obmedzenie rizika tvorby tmavých škvŕn naneste základný izolačný prostriedok UNIMARC PRIMER ANTITANNINO kód 3080001/0019 (bezfarebný alebo biely).

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

Émissions dans l'air intérieur - Indoor Air Quality (Décret français no 2011-321 du 23 mars 2011): A+

-Druh spojiva: Akrylový kopolymér v disperzii.

-Pigmenty: Kovovo perlové.

-Špecifická hmotnosť UNI EN ISO 2811-1: $1,13 \pm 0,05$ kg/l

-Viskozita balenia: tixotropický krém

-Reakcia na oheň podľa EN 13501-1: Trieda A2 s1 d0

Vzťahuje sa na spotrebu neprekračujúcu uvedené hodnoty, a na aplikáciu na nehorľavý povrch.

-Schnutie: (pri 25 °C a 65 % relatívnej vlhkosti): na dotyk za 30 min.; nová vrstva sa môže nanášať po 3 hodinách.

PRÍPRAVA PODKLADU

Povrchy z omietky, sadry a sadrokartónu:

- Skontrolovať, či je podklad správne suchý a vyzretý. V prípade potreby vykonať obnovu alebo spevnenie pomocou špeciálnych produktov.

- Pri výskyte plesní ošetriť povrch čistiacim prostriedkom COMBAT 222 kód 4810222 a sušiacim prostriedkom COMBAT 333 kód 4810333. V prípade potreby primiešať do produktu dezinfekčný prostriedok COMBAT 444 kód 4810444.

- Odstrániť pomocou kefovania alebo pomocou umývania prípadné výkvetky a odlupujúce sa staré nátery. Úplne odstrániť prípadné nadvihnuté vrstvy vápennej alebo temperovej maľovky.

- Odstrániť nánosy prachu, smogu a iných nečistôt pomocou kefovania.

- Vyrovnáť nerovnosti podkladu a ošetriť diery, praskliny, pukliny a preliačiny pomocou TAMSTUCCO 9400006/9410110. Vytmeliť pukliny vhodnými tmelmi.

- Brúsnym papierom obrúsiť tmelené miesta a záplaty; odstrániť prach.

- Urobiť prípadné zarovnania na omietke pomocou RASAMIX 9440160 alebo BETOMARC 9450150 alebo pomocou RASOMARC 9500150 podľa typu podkladu.

- Zafixovať mikronizovaným fixačným prostriedkom bez rozpúšťadiel ATOMO 8840001.

- Naniest' základnú vrstvu zvolenú na realizáciu želaného efektu.

- Potom naniest' GRIMANI podľa spôsobov popísaných v návode na použitie.

- V prípade, ak to potrebné, je možné použiť ako podkladový náter DECORFOND 3880019.

*(Riedenie izolačného prostriedku a nanášané množstvo závisia od savosti podkladu a stanovujú sa pomocou predbežných skúšok na danom podklade).

Povrchy z plastového materiálu (PVC):

- Obrúste povrch brúsnym papierom, aby ste ho mierne zdrsnili.

- Prípadne odmastite podklad vhodným riedidlom a očistite ho.

- Aplikujte povrchovú úpravu GRIMANI, pričom postupujte podľa pokynov.

- V prípade, ak to potrebné, je možné použiť ako podkladový náter UNIMARC FONDO UNIVERSALE serie 335.

Drevené povrchy:

- Mierne obrúste povrch brúsnym papierom, aby ste odstránili nadvihnuté drevené vlákna.

- Odstráňte prípadné vrstvy starých odlupujúcich sa náterov a zdrsnite všetky už natreté povrchy.

- Odstráňte prípadnú živicu vhodným riedidlom.

- Zatmeľte nedokonalosti syntetickým tmelom. Obrúste zatmelené miesta brúsnym papierom a odstráňte prach vzniknutý pri brúsení.

- Aplikujte povrchovú úpravu GRIMANI, pričom postupujte podľa pokynov.

Povrchy zo železného materiálu:

