

PATINA

Dekoratívny vosk pre interiéry na vodnej báze pre minerálne dekoratívne záverečné úpravy na báze vápna

Séria 319

POPIS

PATINA je dekoračný vosk na vodnej báze pre interiéry, určený na ošetrovanie minerálnych dekoratívnych vrchných náterov na vápennej báze.

Vosk PATINA dokáže vytvoriť povrchy s mimoriadne vysokým leskom. Je dostupný v rôznych farebných mierne perleťových odtieňoch a zaručuje vysoko dekoratívny efekt. Je ľahko nanášateľný, rýchloschnúci a vhodný na ručné či mechanické leštenie.

Produkt PATINA vytvára na ošetrovanom povrchu mierne vodoodpudivý povlak.

INFORMÁCIE O POUŽITÍ

Aplikovateľný na:

-minerálne dekoratívne vrchné nátery.

-Prípravok PATINA je možné použiť aj pri dekoratívnych povrchových úpravách neminerálneho charakteru, na pórovitých a absorpčných povrchoch. Povrchy dekorované prípravkom COCRET_ART je možné jednoducho užívateľsky prispôbiť prípravkom PATINA.

Zvážte optimálny perleťový vzhľad, podľa druhu produktu, ktorý chcete dekorovať.

V prípade aplikácie na mimoriadne matný povrch môže byť ovplyvnený výsledný estetický efekt.

Ošetrované povrchy čistite suchou textíliou.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

-Druh spojiva: emulzná zmes polyetylénových a parafínových voskov

-Objemová hmotnosť UNI EN ISO 2811-1:

Neutrál: 1,01 ± 0,05 g/ml

Zlato, Striebo, Bronz: 1,02 ± 0,05g/ml

-Viskozita v balení: tixotropná pasta

-Schnutie (pri 25 °C a 65 % relatívnej vlhkosti): na dotyk za 30 min;

PRÍPRAVA PODKLADU

Povrch steny:

Produkt PATINA nanášajte na minerálne dekoratívne vrchné nátery na vápennej báze. Povrch podkladu musí byť pevný, bez voľných nesúdržných častí a suchý.

Skôr, ako pristúpite k aplikácii dekoračného vosku PATINA nechajte schnúť poslednú vrstvu minerálneho dekoratívneho náteru - u tenkovrstvových povrchových úprav minimálne 24 hodín a u úprav typu marmorino či obdobných aspoň 48 hodín.

NÁVOD NA POUŽITIE

- Podmienky vhodné pre aplikáciu:

Teplota okolitého vzduchu: min. +8 °C / max. +35 °C

Relatívna vlhkosť okolitého vzduchu: <75%

Teplota podkladu: min. +5 °C / max. +35 °C

Vlhkosť podkladu: <10%

- Aplikácia: oceľové hladidlo a vlnená handrička či textília

- Riedenie: neriedí sa (pripravený na použitie)

- Počet vrstiev: 1

- Postup pri nanášaní:

pomocou handričky naneste tenkú vrstvu produktu PATINA. U výrazne rovinných plôch môžete použiť špachtľu z nerezovej ocele.

Akonáhle je nanosená vrstva vosku PATINA suchá na dotyk, vyleštíte ju handričkou.

Ošetrované povrchy môžete leštiť ručne alebo pomocou orbitálnej leštičky s príslušným vlneným návlakom.

- Nádrie očistite ihneď po použití vodou.

- Indikatívna výdatnosť: závisí do značnej miery od typu prekrývanej povrchovej úpravy. Pri hladkých, stredne nasiakavých povrchoch 20 m²/l

-Nádrie očistite ihneď po použití vodou.

-Na čistenie a údržbu povrchov ošetrovaných voskom PATINA používajte suchú textíliu.

ZAFARBENIE

Produkt je dostupný v neutrálnom bezfarebnom prevedení (0001) ako aj v striebornom (0070), bronzovom odtieni (0150) a zlato (0190).

USKLADNENIE

Maximálna teplota skladovania: +30 °C

Minimálna teplota skladovania: +5 °C

Produkt je vhodné použiť do 2 rokov od dátumu výroby, ak je skladovaný v originálnych, neotvorených baleniach a vo vhodných teplotných podmienkach.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Nespadá do pôsobnosti Smernice EÚ 2004/42/ES (tal. legislatívnej vyhlášky č. 161/2006).

Používať produkt podľa platných hygienických a bezpečnostných noriem; po použití neponechávať obaly roztrúsené po okolí, nechať zvyšky dobre vyschnúť a spracovať ich ako špeciálny odpad. Nezahadzovať zvyšky do kanalizácie, do vodných tokov alebo do okolia. Ďalšie informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov.

HESLO TEXTU

Dekoračný vosk pre interiéry na vodnej báze, určený na ošetrovanie minerálnych dekoratívnych vrchných náterov na vápennej báze. Umožňuje vytvoriť povrchy s mimoriadne vysokým leskom. Naneste jednu tenkú vrstvu a vyleštíte ručne handričkou alebo pomocou orbitálnej leštičky s príslušným vlneným návlakom.

Výdatnosť: 20 m²/l, v závislosti od nasiakavosti povrchovej úpravy.

Produkt PATINA neplní vodoodpudivú funkciu a vytvára mierne hydrofóbny povlak.

Dodávka a nanášanie materiálu € na m².

Il SAN MARCO GROUP garantisce, che informazioni uvedené v tomto technickom liste zodpovedajú najlepšej skúsenosti, technickým a vedeckým poznatkom, v každom prípade však nepreberá zodpovednosť za dosiahnutý výsledok, pretože podmienky pri aplikácii sú mimo kontrolu. Odporúča sa overiť vhodnosť a efektívnosť výrobku pri každom špecifickom prípade. Tento technický list anuluje a nahrádza akýkoľvek list predchádzajúci.