

# RILIEVO

Podkladový náter pre dekoratívne záverečné úpravy pre interiéry

kód 3750019

## POPIS

Dekoratívna úprava vnútorných stien vytvárajúca nerovnomernú vrstvu s antickým, rustikálnym vzhľadom, určené k následnému kolorovaniu dekoratívnymi materiálmi typu: VELATURE serie 383, PERLACEO serie 384, ABC RIFLESSI serie 378, CADORO serie 379, CADORO VELVET serie 377, DECORI CLASSICI serie 387, MARCOPOLO serie 376, MARCOPOLO SABLE' serie 372.

## INFORMÁCIE O POUŽITÍ

Použiteľný v interiéri na:

- Nové a staré omietky na základe vodných pojív.
  - Betónové plochy.
  - Povrchy sadrové a sadrokartónové.
  - Staré nátery a povlaky organickej alebo minerálnej povahy, suché, celistvé, pohlcujúce vlhkosť a súdržné.
  - Konglomeráty rôznej minerálnej povahy s podmienkou, že pohlcujú vlhkosť.
- Povrchy sa vhodne pripraví podľa podmienok odseku 'PRÍPRAVA PODKLADU'.  
Nepoužívať na čerstvé podklady.

## TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

- Vlastnosť pojiva: akrylový kopolymér vo vodnej emulzii.
- Rozpúšťadlo: voda
- Objemová hmotnosť UNI EN ISO 2811-1:  $1,47 \pm 0,05$  kg/l
- Viskozita vyhotovenia:  $100000 \pm 10000$  cps
- Zasychanie (pri 25 °C a 65% relatívnej vlhkosti): na dotyk 6 hodín, schopný ďalšieho náteru za 24 hodín.

## PRÍPRAVA PODKLADU

Povrchy s omietkou, sadrové a sadrokartónové:

- Presvedčiť sa, že podklad je dobre vysušený a vyzretý. Ak je to potrebné postarať sa o jeho obnovu alebo spevnenie pomocou špecifických výrobkov.
- V prítomnosti plesne spracovať povrch pomocou čistiaceho prostriedku COMBAT 222 kód 4810222 a sušiacim prostriedkom COMBAT 333 kód 4810333. V prípade potreby pridať do výrobku zdravotnícky prostriedok COMBAT 444 kód 4810444.
- Odstrániť kefovaním alebo umývaním prípadné zvetrané vrstvy a odlupujúce sa vrstvy starých náterov. Odstrániť úplne prípadné nadvihnuté vrstvy vápenej alebo temperovej maľovky.
- Odstrániť nánosy prachu, smogu a ostatných pomocou očistenia kefoú.
- Vyrovnáť nepravidelnosti podkladu a ošetriť diery, praskliny, trhliny a preliačiny pomocou TAMSTUCCO 9400006/9410110. Zatrieť pukliny vhodnými utesňujúcimi prostriedkami.
- Obrúsiť výplne a záplaty skleným papierom; odstrániť prach.
- Vykonať prípadné vyhladenia na omietke s prostriedkom RASAMIX 9440160 alebo s BETOMARC 9450150 alebo s RASOMARC 9500150 podľa typológie podkladu.
- Spevniť jednou vrstvou prostriedku IDROFIS 4700006. Nástenný akrylový spevňovací prostriedok vodný alebo mikronizovaný spevňovací prostriedok bez rozpúšťadla

ATOMO 8840001.

- Pristúpiť k nanieseniu prostriedku RILIEVO ako je to uvedené v spôsobe použitia.

\*(Riedenia izolátoru a množstvo, ktoré sa má použiť závisia od absorpčnej schopnosti podkladu a určujú sa pomocou predbežných skúšok na špecifickom podklade - Pozri príslušný technický list).

## NÁVOD NA POUŽITIE

- Podmienky prostredia a podkladu:

Teplota prostredia: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Relatívna vlhkosť prostredia: <75%

Teplota podkladu: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Vlhkosť podkladu: <10%

Odporúčania:

Nanášať RILIEVO na suchý povrch, oceľovým hladítkom, nerovnomerným spôsobom. Rotujúc náradím rôznymi smermi sa tak vytvory charakteristická kresba.

Po zaschnutí naniesť finálnu vrstvu podľa vlastného výberu. Vhodné sú výrobky: VELATURE serie 383, PERLACEO serie 384, ABC RIFLESSI serie 378, CADORO serie 379, CADORO VELVET serie 377, DECORI CLASSICI serie 387, MARCOPOLO serie 376, MARCOPOLO SABLE' serie 372.

Čistenie náradia vodou ihneď po ukončení práce.

Čistenie takto upravenej steny vodou aspoň po 20 dňoch zretia.

Indikatívna spotreba: 2-2,5 kg/m<sup>2</sup> v závislosti od požadovaného efektu, pri stredne savej a nerovnej stene. Je vhodné vopred preveriť spotrebu materiálu pri konkrétnom efekte.

## ZAFARBENIE

Prípravok je k dispozícii v bezfarebnom aj farebnom vyhotovení.

## USKLADNENIE

Maximálna teplota skladovania: +30 °C

Minimálna teplota skladovania: +5 °C

Produkt je vhodné použiť do 2 rokov od dátumu výroby, ak je skladovaný v originálnych, neotvorených baleniach a vo vhodných teplotných podmienkach.

## BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Hraničná hodnota EU (Smernica 2004/42/ES)

Kat. A/I: nátery pre dekoratívne efekty (základ voda): 200 g/l (2010)

Obsahuje max: 200 g/l VOC

Používať produkt podľa platných hygienických a bezpečnostných noriem; po použití neponechávať obaly roztrúsené po okolí, nechať zvyšky dobre vyschnúť a spracovať ich ako špeciálny odpad. Nezahadzovať zvyšky do kanalizácie, do vodných tokov alebo do okolia. Ďalšie informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov.

## HESLO TEXTU

# RILIEVO

Podkladový náter pre dekoratívne záverečné úpravy pre interiéry

kód 3750019

Podkladová dekoratívna vrstva pre dekoratíva v interiéri.  
Aplikovať na predurčené podklady jednu dekoratívnu vrstvu  
RILIEVO cod. 3750019 na báze akrylového kopolyméru vo  
vodnej disperzii, podľa uvedenej spotreby.  
Dodávka materialu a výkon € ..... al m2.

*Il SAN MARCO GROUP garantisce, che informazioni riportate in questo  
documento tecnico rispondono alla migliore esperienza, tecnica e  
scientifica, in ogni caso non si assume la responsabilità del risultato  
ottenuto, poiché le condizioni di applicazione sono fuori controllo.  
Si consiglia di verificare l'adeguatezza e l'efficacia del prodotto  
in ogni caso specifico. Questo documento tecnico annulla e  
sostituisce qualsiasi altro documento precedente.*