

GLITTERY

KRYŠTÁLIKY STRIEBRA V GÉLE PRE VODOVÉ FARBY A DEKORAČNÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY

4910001

POPIS

Špeciálna neutrálna gélová emulzia, ktorá dekoruje steny veľmi malými a rafinovanými striebornými lesklými kamienkami.

GLITTERY vytvára moderný kryštálový efekt, charakterizovaný elegantnou hrou svetla.

Dvojité použitie:

Ako dekoračný toner: pripravený pre rozptýlenie vo farbách a povrchových úpravách, neminerálneho pôvodu.

Ako lazúra: po rozriedení s vodou sa GLITTERY aplikuje na povrchovú vrstvu (na vodovú farbu alebo dekoračný náter, aj minerálneho pôvodu), vytváraním rôznych estetických efektov, v závislosti na použitom náradí.

Jednoducho použiteľná a ideálna pre domácich majstrov, ľahko sa rozptyľuje v náterovej farbe a zaručuje optimálne estetické výsledky.

GLITTERY neobsahuje formaldehyd a pridané plastifikačné činidlá.

INFORMÁCIE O POUŽITÍ

- Je aplikovateľný na povrchy, ktoré boli predtým ošetrené vodovými farbami alebo dekoračnými nátermi, vrátane farieb s minerálnym pôvodom.

- Je použiteľný v stave, v akom sa nachádza, v náteroch alebo dekoračných povrchových úpravách, aj s neminerálnym pôvodom.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

- Druh pojiva: akrylové živice vo vodnej emulzii.

- Klasifikácia Kvality vzduchu v miestnosti: A+.

- Objemová hmotnosť podľa UNI EN ISO 28111-1: 1,04 ±0,05 kg/l.

- Reakcia na oheň podľa EN 13501-1: trieda A2 s1 d0.

Vzťahuje sa na spotrebu neprekračujúcu uvedené hodnoty, a na aplikáciu na nehorľavý povrch.

Schnutie (pri 25°C pri 65% rel. vlhkosti): bez príňutia prachu po 30 minútach; úplne suchý po 2 hodinách.

PRÍPRAVA PODKLADU

Aplikujte GLITTERY na vopred zvolený podkladový prostriedok kvôli realizácii požadovaného efektu.

Postupujte v súlade s postupmi, popísanými v pokynoch pre aplikáciu.

NÁVOD NA POUŽITIE

- Podmienky prostredia a podkladu:

Teplota prostredia: min. +8 °C / max. +35 °C.

Relatívna vlhkosť prostredia: < 75%

Teplota podkladu: min. +5 °C / max. +35 °C.

Vlhkosť podkladu: < 10%

Aplikácia ako lazúra na povrchových úpravách:

- Náradie: štetka, valček, hladidlo alebo iné dekoračné náradie.

- Vrstvy: jedna alebo viacero vrstiev, v závislosti na náradí a požadovanom efekte.

- Čistenie náradia: vodou, ihneď po použití.

- Riedenie: 200 % s vodou.

- Orientačná spotreba: 15-20 m2/l v závislosti na podkladovom výrobku.

- Spôsoby aplikácie:

Aplikujte výrobok a opracujte ho priamo, zvoleným náradím.

Pre aplikáciu plastovým hladidlom sa odporúča naniesť výrobok

najskôr štetkou.

Aplikácia ako dekoračný toner:

0,250 l GLITTERY v 1 l farby alebo dekoračného náteru neminerálneho pôvodu;

1 l GLITTERY v 4 l farby alebo dekoračného náteru neminerálneho pôvodu.

Pridajte GLITTERY k výrobku a dôkladne ručne rozmiešajte.

Postupujte v súlade s pokynmi pre aplikáciu povrchovej úpravy.

Pridanie GLITTERY nemení jej výdatnosť.

Spotreba materiálu sa výrazne mení v závislosti od typu realizovaného efektu. V prípade prác veľkého rozsahu sa odporúča prípravná skúška.

ZAFARBENIE

Výrobok je k dispozícii v bezfarebnej verzii.

Výrobok nie je možné tónovať.

USKLADNENIE

Maximálna teplota skladovania: +30 °C

Minimálna teplota skladovania: +5 °C

Produkt je vhodné použiť do 2 rokov od dátumu výroby, ak je skladovaný v originálnych, neotvorených baleniach a vo vhodných teplotných podmienkach.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Hraničná hodnota EU (Smernica 2004/42/ES)

Kat. A/l: nátery pre dekoratívne efekty (základ voda): 200 g/l (2010)

Obsahuje max: 70 g/l VOC

Používať produkt podľa platných hygienických a bezpečnostných noriem; po použití neponechávať obaly roztrúsené po okolí, nechať zvyšky dobre vyschnúť a spracovať ich ako špeciálny odpad. Nezahadzovať zvyšky do kanalizácie, do vodných tokov alebo do okolia. Ďalšie informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov.

HESLO TEXTU

Kryštáliky striebra v géle pre vodové farby a dekoračné povrchové úpravy.

Nátery, na vopred pripravené povrchy v interiéri, dekoratívnym náterom muriva GLITTERY 4910001, na báze akrylátového kopolyméru vo vodnej emulzii, v najmenej dvoch vrstvách podľa udanej výdatnosti.

Dodávka a pokládka materiálu € na m2

Il SAN MARCO GROUP garantisce, che informazioni uvedené v tomto technickom liste zodpovedajú najlepšej skúsenosti, technickým a vedeckým poznatkom, v každom prípade však nepreberá zodpovednosť za dosiahnutý výsledok, pretože podmienky pri aplikácii sú mimo kontrolu. Odporúča sa overiť vhodnosť a efektívnosť výrobku pri každom špecifickom prípade. Tento technický list anuluje a nahrádza akýkoľvek list predchádzajúci +39 0418520527.